

ROAD

ROAD

ROAD BIKES

	S/T c-t	S/T c-c	T/T h	H/T	C/S	W/B	S/T ang.	H/T ang.	F/L	BB drop	F/R
A44*/A55*											
480	525	480	550	110	405	973	73,0	73,3	370	67	45
500	545	500	553	120	405	979	73,3	73,3	370	67	45
520	565	520	567	135	405	992	73,4	73,4	370	68	45
540	585	540	578	155	405	996	73,0	74,0	370	64	45
560	605	560	588	175	405	1005	73,0	74,0	370	64	45
580	625	580	594	195	405	1011	73,0	74,0	370	64	45
CA55* t 1,5"/CA66* t 1,5"/CA66e* t 1,5"											
480	520	480	543	110	410	977	73,0	73,3	365	67	43
500	540	500	548	120	410	979	73,3	73,3	365	67	43
520	560	520	563	135	410	992	73,4	73,4	365	67	43
540	580	540	573	155	410	995	73,0	74,0	365	64	43
560	600	560	584	175	410	1005	73,0	74,0	365	64	43
580	620	580	590	195	410	1011	73,0	74,0	365	64	43
CA77* t 1,5"/CA88* t 1,5"											
500	540	500	548	120	410	979	73,3	73,3	365	67	43
520	560	520	563	135	410	992	73,4	73,4	365	67	43
540	580	540	573	155	410	995	73,0	74,0	365	64	43
560	600	560	584	175	410	1005	73,0	74,0	365	64	43

* - 1 1/8" semiintegrované hlavové složení 46mm

* t 1,5" - integrované hlavové složení 1,5" tapered

* - 1 1/8" semiintegrated head set 46mm

* t 1,5" - integrated head set 1,5" tapered

S/T c-t	- seat tube, (center-top) délka sedlové trubky, od středu středového složení po její vrchol
S/T c-c	- seat tube, (center-center) délka sedlové trubky, od středu středového složení po osu horní rámové trubky
T/T h	- top tube horizontal – horizontální délka horní rámové trubky
H/T	- head tube – délka hlavové trubky
C/S	- chain stay, délka řetězové vzpěry
W/B	- wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
S/T ang.	- seat tube angle, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
H/T ang.	- head tube angle, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
F/L	- fork length, délka vidlice, od spodní části hlavového složení po střed předního kola
B/B drop	- bottom bracket drop, vzdálenost mezi pomyslnou spojnicí středů kol a středem středového složení, měřenou od středového složení
F/R	- fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set